



Professionelle Qualität und Leistung
von Anfang bis Ende 2005 - Heute



AEROCLEAN WASCHANLAGEN SHAMPOO

Shampoo für Waschanlagen mit Wasseraufbereitung

Eigenschaften:

Durch das hohe Schmutzlösevermögen eignet sich dieses Produkt hervorragend zur Vorbereitung der Fahrzeuge für die maschinelle Fahrzeugwäsche in der Waschanlage. Angetrockneter Schmutz (Vogelkot, Insekten, Baumharz etc.) sowie Öl- und Fettschmutz wird angelöst, so dass er anschließend in der Waschanlage leicht entfernt werden kann. Der Aeroclean Waschanlagen Shampoo (WaschwasserRecycling) ist insbesondere verträglich mit den Trocknern und Heißwachsprodukten in der Waschanlage, so dass dieses Produkt sich speziell auch für den Einsatz in Waschanlagen mit Aufbereitungssystemen anbietet. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.

Anwendung:

Der Reiniger wird in der Regel mittels Sprühgerät auf die entsprechenden Fahrzeugflächen und scheiben aufgesprüht. Zur Erzielung optimaler Waschergebnisse wird eine Vorverdünnung von 1:10 – 1:30 empfohlen. Bei der Anwendung über ein Hochdruckreinigungsgerät wird das Produkt entweder unverdünnt oder bis 1:10 mit Wasser vorverdünnt angewendet und so dem HD-Gerät zudosiert, dass im Reinigungsstrahl ca. 0,5 – 2,5 % Produkt enthalten ist. In jedem Falle ist zur Vermeidung von Lackbeeinträchtigungen darauf zu achten, dass das Produkt nicht in praller Sonne und nicht auf sonnenheißen Lacken angewendet wird. Die entsprechenden Fahrzeugflächen ggf. vorher mit Wasser abkühlen.

Technische Daten

Dichte: (20° C) 1,00 g/cm³

pH-Wert: konz. ca. 6,8

Inhaltsstoffe: < 5% amphotere Tenside, < 5 % nichtionische Tenside,
< 5 % kationische Tenside, Duftstoffe.

In folgenden Gebinden erhältlich...

25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32425 Minden
Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82
support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu

